

# ISO TR 21707 - Inteligentní dopravní systémy – Informace, management a řízení integrované dopravy – Kvalita vstupních dat pro systémy ITS

**Aplikační oblast:** [Kvalita dat](#), [Řízení dopravy](#)

**Rok vydání normy a počet stran:** Vydána 2008, 12 stran

**Zavedení normy do ČSN:** překladem

**Rok zpracování extraktu:** 2009

**Skupina témat:** Řízení dopravy

**Téma normy:** Požadavky na kvalitu vstupních dat ITS systémů

**Charakteristika tématu:** Požadavky na kvalitu vstupních dat do systémů ITS

<b>Úvod, vysvětlení východisek</b>
Popis významu stanovení kvality dat
<b>Popis architektury, hierarchie, rolí a vztahů objektů</b>
Definování metadat, která je nutné sledovat a určují kvalitu datové informace
Popis procesu / funkce / způsobu použití
Popis rozhraní / API / struktury systému
Definice protokolu / algoritmu / výpočtu
Definice reprezentace dat / fyzikálního významu
Definice konstant / rozsahů / omezení

## Úvod

Tato technická zpráva specifikuje množinu terminologických pojmů, které definují kvalitu dat pro komunikaci mezi poskytovateli a uživateli v oblasti ITS. Jedná se tedy například o systémy dopravních informací či řízení dopravy, a to zejména pokud je mezi nimi či částmi jejich systémů otevřené rozhraní. Stejně definice mohou být využity i pro vnitřní rozhraní, ale to není předmětem této TR.

Jako typický příklad může být uveden projekt liniového řízení dopravy na dálnici D1. Snahou tohoto projektu je využít stávající data, například ze systému EFC či ze systému pro získávání dopravních informací. K popisu těchto dat by měla být použita metadata (tedy data o datech) definovaná v této normě.

Jedná se skutečně o důležitý dokument, neboť jinak by nebylo možné definovat a měřit kvalitu dat.

Poznámka: Extrakt uvádí vybrané kapitoly popisovaného dokumentu a přejímá původní číslování kapitol.

## Užití

Tato norma by měla být použita při jakémkoli projektu ITS, v němž se vyskytují otevřená rozhraní mezi jednotlivými subsystémy. Umožní sdílení dat mezi těmito subsystémy a zvýší jejich využití.

**Orgány státní správy** by měly být seznámeny s existencí této normy a vyžadovat její využití při přípravě nových projektů řízených křižovatek, ale i přípravě projektů pro obnovu stávajících systémů.

**Dodavatelé technologie** se musí s touto normou seznámit skutečně detailně. Na základě této normy budou schopni sdílet data i mezi subsystémy dodávaných různými dodavateli.

## 1. Předmět normy

Tato norma identifikuje množinu parametrů, takzvaných metadat, které mohou dohromady podat kvantifikaci kvality dat vyměněných mezi různými subsystémy. Tato TR se zaměřuje výhradně na kvalitu dat pro otevřená rozhraní, ale dá se využít jak pro sbíraná nezpracovaná data (raw data), tak i pro data po zpracování. Nerozlišuje také, zda se jedná o data statická, nebo o data v reálném čase.

Typická metadata pro kvalitu dat jsou například *přesnost* či *aktuálnost*. Tato TR definuje ovšem ještě celou řadu dodatečných metadat jako například *vlastnictví (ownership)*, který je potřeba například pro určení omezení využití dat určitým uživatelům.

Měření kvality dat je nezbytné i pro určení jejich ceny v případě komerčního využití.

## 2. Termíny a definice

Všechny důležité termíny jsou definovány přímo v jednotlivých kapitolách ISO TR 21707.

Kapitola 3 uvádí zkratky a značky použité v této normě.

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve slovníku ITS terminology ([www.ITSterminology.org](http://www.ITSterminology.org)).

Další termíny a zkratky z oboru ITS jsou obsaženy ve [slovníku ITS terminology](#).

## 4 Obecné požadavky

V této kapitole je vysvětleno, co znamená pojem kvalita dat (článek 4.1) a co by měla norma věnující se tomuto tématu definovat (článek 4.2). V článku 4.3 je potom uveden přehled a základní dělení metadat týkajících se kvality dat.

Pojem kvalita dat odpovídá množině metadat, která definují parametry předávaných dat a umožní jejich příjemci rozhodnout, zda jsou tato data vhodná pro jeho aplikaci. Různé aplikace mají různé požadavky na data a není tedy možné říci, že data sbíraná každou minutu jsou kvalitnější, než data sbíraná v pětiminutových intervalech.

Tato norma potom musí identifikovat, která metadata jsou vhodná a užitečná pro příjemce dat a jak tato metadata mají být strukturovaná.

V článku 4.3 jsou metadata rozdělena do několika úrovní. Na nejnižší úrovni se jedná o metadata zaměřená na přesnost, aktuálnost, či například pravděpodobnost správnosti. Jako konkrétní příklad může být uvedena míra přesnosti polohy, délka fronty, či přesnost časového razítka.

Kvalita dat se ovšem týká i datových objektů vyšší úrovně, jako jsou definice zvláštních dopravních situací nebo měření dopravního toku. Zde se obvykle metadata vyjadřují jako kombinace metadat z nižší úrovně.

Na nejvyšší úrovni se potom jedná o metadata týkajících se celých podmnožin datových služeb, jako je například dostupnost či spolehlivost dané služby.

## 5 Metadata popisující kvalitu dat

V této kapitole jsou detailně definována jednotlivá metadata. Každý typ těchto metadat popisujících kvalitu dat je vyjádřen jako **objekt datové kvality**, společně s množinou parametrů - metadat. Tyto objekty se mohou týkat datové služby jako celku, či jednotlivých částí (datových entit).

V jednotlivých podkapitolách jsou uvedeny jednotlivé objekty kvality dat společně s jednotlivými metadaty. Přehled objektů je uveden v následujícím seznamu (dané číslo vždy odpovídá označení konkrétního článku):

5. Komplettnost služby
6. Dostupnost služby
7. Stupeň služby
8. Věrohodnost
9. Přesnost
10. Aktuálnost
11. Měření polohy
12. [Zdroj](#) měření
13. Vlastnictví

Pro příklad uvedeme v následujících odstavcích výběr z článku 5.2 Dostupnost služby.

### 5.2 Dostupnost služby

Poskytovatel dat musí být schopen specifikovat množinu metadat, která definují dostupnost dané služby (nejčastěji odvozenou z předchozích praktických zkušeností). Tato dostupnost může být uživatelem očekávaná a často je součástí písemné dohody (Service Level Agreement).

Následující metadata mohou být použita pro objekt dostupnost služby:

- **Perioda dostupnosti** (Availability period - [AP](#)) je doba, po kterou je zaručena dostupnost dané služby. Obvykle se udává ve formátu den/týden/měsíc s uvedením speciálních podmínek (například 24/7 mimo státních svátků)
- **Střední doba opravy** (Mean time to repair - [MTTR](#)) je střední doba od nahlášení poruchy dané služby do jejího opravení
- **Střední doba mezi poruchami** (Mean time between failures - [MTBF](#)) je střední doba mezi dvěma poruchami daného systému

Skutečná hodnota dostupnosti je potom definována podle této rovnice:

$$Dostupnost = \frac{MTBF}{(MTBF + MTTR)}$$

## 6 Shrnutí objektů datové kvality a jejich parametrů

Tabulka 6.1 uvádí seznam objektů datové kvality, jejich možných metadat, rozdělení, zda se jedná o metadata obecná, nebo pro jednotlivé instance, a formu, jakou jsou definovány (textem, číselně, či jinak). Výběr pro již popsaný objekt dostupnost služby je jako příklad uveden i zde:

Tabulka 6.1 – Objekty datové kvality

Objekt datové kvality	Metadata	Instance metadaty	Obecná metadaty	Jak je definován
	...			
Dostupnost služby	Perioda dostupnosti		X	Text
	Střední doba opravy		X	hh:mm
	<a href="#">Střední doba mezi poruchami</a>		X	hh:mm
	...			

## Související termíny

- [doba platnosti dat](#)
- [průměrná chyba](#)
- [režim vzorkování dat](#)
- [správnost dat](#)
- [střední doba do opravy](#)
- [střední doba mezi poruchami](#)
- [typ zařízení](#)
- [typy umístění](#)
- [umístění odkazů na normu](#)
- [vlastník dat](#)
- [zahrnutý typ dat](#)
- [prostorová množina dat](#)
- [perioda výpočtu](#)
- [fyzické pokrytí](#)
- [geografické pokrytí](#)
- [identita odhadovacího/simulačního modelu](#)
- [identita zdroje dat](#)
- [interval aktualizace dat](#)
- [křížově ověřený](#)
- [metoda sběru](#)
- [metoda výpočtu/odhadu](#)
- [mód aktualizace dat](#)
- [omezené využívání dat](#)
- [zpoždění dat](#)